

Nuvola Duo-tec+



- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut
- Vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TUV (45 litrů)
- Třída NOx 5
- Možnost připojení více topných okruhů
- Připojovací sada je součástí dodávky

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80			
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16	A	TUV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	20	60	7219553	53.790,-	65.086,-*
	A	topení 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24	A	TUV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	20	60	7219554	54.790,-	66.296,-*
	A	topení 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33	A	TUV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	20	60	7219555	61.900,-	74.899,-**
	A	topení 28											

* kotel dostupný v srpnu 2015, ** kotel dostupný v září 2015

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus pro přímou montáž na výstup z kotle	KHA7150601002	2.140,-	2.589,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (otočná)	7102689	1.280,-	1.549,-
Sada pro dělené odkouření	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus	KHA715080003	730,-	883,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	720,-	871,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	430,-	520,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 33)	KHA715080100	290,-	351,-
Koleno 90°	KHA715080090	220,-	266,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 29 – 41

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura	KHG714110910	1.420,-	1.718,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 47 – 50


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	560,-	678,-
Prostorový přístroj Duo-tec bez časového programování	7104347	1.730,-	2.093,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ více k regulaci najdete na stranách 43 – 46

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



US: výstup TUV G ½"
 ES: vstup užitkové vody G ¾"
 RR: zpátečka topení G ¾"
 SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)
 MR: vstup do topení G ¾"
 GAS: vstup plynu do kotle G ¾"